

# NEVASTANE 2 PLUS



**Grasa grado alimenticio**



Grasa de complejo aluminio color blanca, que sobrepasa a otros lubricantes grado alimenticio al combinar propiedades superiores anti-desgaste con una textura pegajosa.

## APLICACIONES

Desarrollado para lubricación general, cojinetes, empaques, correderas, guías y válvulas.

## PROPIEDADES

- Prolonga el tiempo de vida de la máquina.
- Grasa complejo de aluminio, con aditivos especialmente diseñados para que los ingredientes anti-desgaste den más del 50% de resistencia al desgaste.
- Reforzado con propiedades de resistencia al agua y a la oxidación para proteger la máquina contra la corrosión y prolongar los periodos de reengrasado.
- Presenta estabilidad a diferentes rangos de temperatura.
- Ayuda a reducir los problemas de contaminación como se requiere en el Sistema de Análisis de Riesgo en Puntos de Control Crítico ( **HACCP System**, por sus siglas en Inglés).
- Registrado **H-1** por la **NSF**.
- Formulado con ingredientes que cumplen con la norma **21 CFR 178.3570 de la FDA**.

### Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

# NEVASTANE 2 PLUS



**TOTAL**



**Grasa grado alimenticio**

## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	NEVASTANE 2 PLUS
No. De Registro NSF		123541
Apariencia	CYP-PL08	Blanca
Textura	CYP-PL16	Lisa pegajosa
Tipo de jabón	D-128	Complejo aluminio
Grado NLGI	D-217	2
Penetración trabajada a 25°C	D-217	265-295
Punto de goteo, °C	D-2265	232
Desgaste 4 bolas EP, mm	D-2266	0.63
Lavado con agua a 79°C	D-1264	< 5.0
Corrosión al cobre	D-4048	1 A
Rango de operación, °C		0-177
Aceite básico		
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-7
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	67
Indice de viscosidad	D-2270	90
Punto de inflamación, °C	D-92	224

2012

### Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949