



Aceite mineral para la lubricación de rodamientos a alta velocidad.

APLICACIONES

Para equipo textil que trabaja a alta velocidad.

- ◆ Recomendado para la lubricación de telares, máquinas hiladoras, etc.
- ◆ Husillos de muy altas revoluciones.
- ◆ Lubricación central de maquinaria de alta precisión.
- ◆ Husillos de telares.
- ◆ Toda clase de equipo de alta velocidad en la industria textil

PROPIEDADES

- ◆ Fabricado con básicos altamente refinados.
- ◆ Alta resistencia de la película lubricante.
- ◆ Buena resistencia contra la oxidación.
- ◆ Excelentes propiedades anticorrosivas.
- ◆ Baja volatilidad.
- ◆ Buenas características antiespumantes.
- ◆ Bajo coeficiente de fricción.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO	SPINOL		
	ASTM	10	22	20HC
Apariencia	CYP-PL08		Brillante	
Color ASTM	D-1500	1.5	2.0	L-0.5
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.839	0.881	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	10	22	20.8
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	2.6	4.3	4.18
Indice de viscosidad	D-2270	100	100	103
Punto de inflamación, °C	D-92	160	170	214
Corrosión al Cobre	D-130	1A	1A	1A
Desgaste 4 bolas, mm	D-4172	0.3	0.3	-

2012

SPINOL



Textil



TOTAL

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949