

VALONA 132 S



Corte de metales



Aceite de corte de baja viscosidad, libre de cloro, azufre y fósforo.

APLICACIONES

- Recomendado para el trabajo de metales ferrosos o no ferrosos.
- Especialmente diseñado para el trabajo maquinado general de piezas de aluminio y bronce.

PROPIEDADES

- No contiene cloro, azufre y fósforo.
- Excelente humectación y un mejor acabado a los metales.
- Enfriamiento y limpieza de rebabas.
- Características anti-soldantes y anti-desgaste.
- Prolonga la vida de la herramienta.
- Excelentes características de humectación y enfriamiento.
- Gran resistencia a presiones y temperaturas altas.
- Excelente estabilidad química.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	VALONA 132 S
Apariencia	CYP-PL08	Líquido amarillo opaco
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.875
Color ASTM	D-1500	0.5
Viscosidad a 40 °F, SUS	D-88	75
Punto de inflamación, °C	D-92	174
Azufre, % peso	D-129	No contiene
Cloro, % peso	D-808	No contiene
Corrosión al cobre	D-130	1 A

2012

Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx