

# DYNATRANS AC



**Lubricante para transmisiones**



Lubricantes especialmente diseñados para la lubricación de cajas "powershift", de los puentes, de las reducciones finales y de los circuitos hidráulicos de las maquinas y camiones que necesitan un aceite homologado **Caterpillar TO4** o **Allison C4**, También es adaptado para algunas cajas de cambios con retardadores.

## APLICACIONES

**Equipo con especificaciones Caterpillar.**

- ◆ Transmisiones
- ◆ Tren de fuerza
- ◆ Mandos finales
- ◆ Diferenciales
- ◆ Frenos húmedos

## ESPECIFICACIONES

**Fabricantes de equipo.**

- ◆ Caterpillar TO-4
- ◆ Allison C-4
- ◆ ZF TE ML 03C
- ◆ KOMATSU CLUTCH.

## PROPIEDADES

**Alargan la vida de los equipos.**

**Resistente al trabajo pesado.**

- ◆ Excelente protección contra la formación de herrumbre.
- ◆ No ataca metales amarillos o sus aleaciones.
- ◆ Alta resistencia aún a altas temperaturas.
- ◆ No ataca a empaques o sellos de los equipos.
- ◆ Excelentes propiedades de fricción para evitar desgaste del disco de embrague.

## CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO	DYNATRANS AC				
		ASTM	10W	30	40	50
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.856	0.914	0.917	0.921	0.921
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	6.5	10.9	14.5	19.1	24
Índice de viscosidad	D-2270	136	90	90	90	90
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-39	-12	-12	-9	-6
Punto de inflamación, °C	D-92	206	216	220	230	235

07/10

**Total México, S.A de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949