

HIDROFLUID MULTI



Fluido hidráulico



APLICACIONES

Uso agrícola

Para todo tipo de maquinaria agrícola como: tractores, trilladoras, cosechadoras, etc.

Frenos húmedos

♦ Tractores.

♦ Cosechadoras

Sistema hidráulico

♦ Transmisiones.

♦ Mandos finales.

ESPECIFICACIONES

Fabricantes de equipo original

♦ John Deere: J20-A, B

♦ Massey Ferguson: M-1127 A

♦ Ford: M2C134C

♦ Caterpillar: TO-2

♦ Allison: C-3

PROPIEDADES

Operación a diferentes temperaturas.

Alto índice de viscosidad

Excelentes propiedades de extrema presión

Evita la formación de lodos.

Limpieza

Reduce el desgaste de las partes

Alarga la vida del equipo.

Compatible con sellos del sistema hidráulico.

Bajo nivel de ruido en sistemas de frenos húmedos.

PROPIEDADES

CARACTERISTICA	METODO ASTM	HIDROFLUID MULTI
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.873
Color	D-1500	2.5
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	9.8
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	60
Índice de viscosidad	D-2270	145
Temperatura de inflamación, °C	D-92	190
Número total de ácido, mg KOH/g	D-974	2.2

2012

