LICAL M2

Grasa de litio-calcio

Grasa de estearato de litio-calcio y aceite mineral.

APLICACIONES

Para el trabajo ligero o moderado.

- Para la lubricación de chasis
- Equipo agrícola
- Cojinetes y rodamientos que trabajan con cargas moderadas.
- Grasa multipropósito, recomendada para equipos donde se presenten condiciones de operación de ligeras a medianas.

PROPIEDADES

- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Alto punto de goteo, excelente para trabajar en ambientes cálidos.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Mejorada estabilidad mecánica.
- Excelente adherencia a las superficies.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	LICAL M2
Apariencia	CYP-PL08	Homogénea
Color	CYP-PL09	Ambar
Textura	CYP-PL16	Filante
Grado NLGI	D-217	2
Penetración trabajada a 60 golpes, 0.1 mm	D-217	280
Penetración trabajada a 10,000x, % cambio	D-217	3.5
Punto de goteo, °C	D-2265	175
Desgaste 4 bolas, mm	D-2266	0.5
Lavado por agua a 80 °C, %	D-1264	3.5
Tendencia a la pérdida 20h a 160 °C, g	D-4290	8
Separación de aceite, %	D-1742	3.5
Viscosidad Base a 40°C mm²/s (cSt)	D-445	400

2012

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949