

QUARTZ INEO ECS 5W-30



Lubricante para motores a Gasolina / Diesel

Aceite de generación **Low SAPS** especialmente desarrollado para motores de **PEUGEOT** Y **CITROEN**. Su muy alta tecnología permite un ahorro de combustible y optimiza la funcionamiento de los sistemas anticontaminación, como el filtro de partículas.

APLICACIONES

Todo motor a Gasolina o Diesel, particularmente de tecnología reciente servicio ligero

Cambios de aceite extendidos

- ◆ Ha sido desarrollado para cubrir los requerimientos más rigurosos de motores a Gasolina y Diesel mas recientes con tecnología Fuel Economy.
- ◆ Es esencial para el correcto fonctionnement del filtro de partículas, como para los otros sistemas.
- ◆ Satisface los más severos ciclos de mantenimiento y en las más difíciles condiciones de uso (autopista, intensa circulación urbana...), todas las temporadas.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

Aprobaciones OEM's
Homologaciones

- ◆ **ACEA:** C2- A5/B5
- ◆ QUARTZ INEO ECS es el único aceite de generación **LOW SAPS** recomendado por **PEUGEOT** y **CITROEN**.
- ◆ **HOMOLOGACION**
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290
Satisface los requisitos técnicos de TOYOTA



Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

QUARTZ INEO ECS 5W-30



Lubricante para motores a Gasolina / Diesel

PROPIEDADES

Aumento en la vida de los filtros de partículas

Ahorro de combustible

Respeto al medio ambiente

Excelente limpieza y protección del motor

- ◆ Refuerza la acción del filtro de partículas y prolonga su vida útil, menos desgaste del motor.
- ◆ Ahorro de combustible: en el inicio de fase, el uso de un aceite de referencia ACEA (pruebas realizadas en un Citroen C4 1.6 HDi) Ahorro en combustible
- ◆ Reduce las emisiones de CO₂
- ◆ Gracias a la lubricación inmediata, el detergente y dispersivo additivación que garantiza una notable limpieza del motor, QUARTZ INEO ECS ha sido desarrollado para seguir los más severos ciclos de mantenimiento PSA. Protección contra el desgaste gracias a la resistencia de la película de aceite a temperaturas muy elevadas

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	METODO ASTM	QUARTZ INEO ECS 5W-30
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.853.6
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	63.48
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	10.60
Indice de viscosidad	D-2270	157
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-36
Punto de inflamación, °C	D-92	234

2012

Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949